

Section 1. Identification

Identification du produit :	Purgo
Autres moyens d'identification :	Codes : 2000497, 2000498, 2000540
Usage recommandé et restriction d'utilisation :	Dégraissant concentré
Fournisseur/Fabriqueur :	Les Produits Sanitaires Lépine inc. 1105 Bersimis Chicoutimi, Qc G7K 1A4 Tél : 418-545-0794 www.produitslepine.com
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence :	CANUTEC : +1-613-996-6666 ou *666 (cellulaire) 24/7

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange :	CORROSION CUTANÉE – Catégorie 1 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES – Catégorie 1 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES – EXPOSITION RÉPÉTÉES – Catégorie 1
--	--

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de Danger :



Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de danger :

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'exposition répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence

Prévention :

Ne pas respirer les vapeurs ou les aérosols. Porter des gants et un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Intervention :

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Stockage :

Garder sous clef.

Élimination :

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation : Mélange

Nom des ingrédients	Nom commun	% (p/p)	Numéro CAS
Ethylène glycol butyl éther	2-butoxy éthanol	5 – 10	111-76-2
Métasilicate de sodium		3 – 7	6834-92-0
Ethylènediamine tétraacétate de tétrasodium	EDTA	1 – 5	64-02-8
Alcool éthoxylé C9-C11		1 – 5	68439-46-3

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premier soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes en soulevant les paupières de temps en temps. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin ou un centre antipoison.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Inhalation : À de fortes concentrations, les bruines peuvent irriter les voies respiratoires supérieures.

Contact avec la peau : Provoque de graves brûlures de la peau. Contient du 2-butoxy éthanol qui peut être absorbé par la peau.

Ingestion : Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'appareil gastro-intestinal.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur, larmoiement, conjonctivite, lésion cornéenne, cécité permanente.

Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent comprendre : irritation du nez et du système respiratoire.

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur ou irritation, dermatite, brûlure ou destruction des tissus.

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements particuliers : Aucun traitement particulier.

Protection des sauveteurs : Voir section 8.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés : Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés : Aucun connu

Dangers spécifiques du produit :

Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.

Produits de décomposition thermique dangereux :

Si chauffé jusqu'à décomposition, libère des oxydes de carbones.

Précautions spéciales pour les pompiers :

Aucune mesure spéciale n'est requise.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu :

Il est important que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence :

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié : appareil de protection respiratoire, vêtement de protection, gants et protection oculaire (voir Section 8)

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :

Contenir le produit déversé afin de prévenir la contamination de l'environnement. Tenir éloigné des égouts et de toutes surfaces d'eau. Les petites quantités doivent être enlevées ou essuyées et utilisées, lorsque possible, pour des travaux de nettoyage, ou évacuées dans les égouts sanitaires si les règlements municipaux et provinciaux le permettent. Absorber les quantités plus abondantes avec de la vermiculite ou tout autre absorbant, et éliminer en tant que déchets industriels. Si le produit s'est déversé dans la nature, en aviser les autorités municipales, provinciales et fédérales tel qu'exigé par la loi.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la manutention sécuritaire

Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Conseils sur l'hygiène générale au travail : Consulter la Section 8 pour les renseignements sur les mesures d'hygiène.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités : Entreposer sous clef loin des matériaux incompatibles. (Voir section 10).

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle :

Nom du produit ou de l'ingrédient	Limites d'exposition - ACGIH	Limites d'exposition - OSHA	Danger immédiat pour la vie ou la santé - DIVS
Ethylène glycol butyl éther	20 ppm – VEMP 97 mg/m ³ – VEMP	Non disponible	Non disponible
Métasilicate de sodium	Aucune	Aucune	Aucune
Ethylènediamine tétraacetate de tetrasodium	Aucune	Aucune	Aucune
Alcool éthoxylé C9-C11	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Contrôles d'ingénierie appropriés : Ventilation mécanique générale.

Fiche de données de sécurité

PURGO

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène :	Suivre les mesures d'hygiène industrielle appropriées.
Protection oculaire/faciale :	Porter un équipement de protection pour les yeux comme des lunettes protectrices.
Protection de la peau :	
Protection des mains :	Porter des gants résistant aux produits chimiques.
Protection du corps :	Non requis dans les conditions d'utilisations normales.
Autre protection pour la peau :	Non requis dans les conditions d'utilisations normales.
Protection respiratoire :	Non requis dans les conditions d'utilisations normales.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence :	Liquide orange
Odeur :	Butyl
Seuil olfactif :	Non disponible
pH :	> 13
Point de fusion et de congélation :	± 0 °C
Point d'ébullition :	± 100 °C
Point d'éclair :	Vase clos : >93,3°C (>199,9°F)
Taux d'évaporation :	Non disponible
Inflammabilité (solide et gaz) :	Ne s'applique pas
Limites inférieures et supérieures d'inflammabilité ou d'explosibilité :	Non disponible
Tension de vapeur :	Non disponible
Densité de vapeur :	Non disponible
Densité relative :	1,04 ± 0,01g/ml
Solubilité :	Facilement soluble dans les substances suivantes : l'eau froide et l'eau chaude
Coefficient de partage n-octanol/eau :	Non disponible
Température d'auto-inflammation :	Non disponible
Température de décomposition :	Non disponible
Viscosité :	Non disponible

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité :	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
Stabilité chimique :	Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses :	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter :	Aucune donnée spécifique.
Matériaux incompatibles :	Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : acides, oxydants forts, aluminium, zinc, étain, cuivre et leurs alliages.
Produits de décomposition dangereux :	Peut réagir avec l'aluminium, le zinc, l'étain, le cuivre et leurs alliages pour former un gaz d'hydrogène explosif.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Données toxicologiques :

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition	Observation
Éthylène glycol butyl éther	LD50 Oral	Rat	560 mg/kg	-	-
	LD50 Cutané	Lapin	400 mg/kg	-	-
	LC50 Inhalation	Rat	450 ppm	4 heures	-
Métasilicate de sodium	LD50 Oral	Rat	1152 mg/kg	-	-
	LD50 Cutané	Rat	>5000 mg/kg	-	-
	LC50 Inhalation	Rat	>2,06 mg/L	4 heures	-
Éthylènediamine tétraacetate de tetrasodium	LD50 Oral	Rat	3030 mg/kg	-	-
	LD50 Cutané	Lapin	>5000 mg/kg	-	-
Alcool éthoxylé C9-C11	LD50 Oral	Rat	>2000 mg/kg	-	-
	LD50 Cutané	Lapin	>2000 mg/kg	-	-

Sensibilisation :

Il n'existe aucune donnée disponible.

Mutagénicité :

Il n'existe aucune donnée disponible.

Cancérogénicité :

Éthylène glycol butyl éther :
ACGIH : A3 – cancérogène chez l'animal
CIRC : Groupe 3 – Ne peut être classifié pour la cancérogénicité chez les humains.

Toxicité pour la reproduction :

Il n'existe aucune donnée disponible.

Tératogénicité :

Il n'existe aucune donnée disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles – exposition unique :

Il n'existe aucune donnée disponible.

Toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées :

Éthylène glycol butyl éther : LAOEL 69 mg/kg (Rat, oral, organe cible : foie) et des études sur des animaux de laboratoire ont démontré des changements dans le sang associés à une anémie hémolytique.

Renseignements sur les voies d'exposition probables :

Contact cutané, contact avec les yeux, inhalation, ingestion.

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux :

Provoque de graves lésions des yeux.

Inhalation :

À de fortes concentrations, les brumes peuvent irriter les voies respiratoires supérieures.

Contact avec la peau :

Provoque de graves brûlures de la peau. Contient du 2-butoxy éthanol qui peut être absorbé par la peau.

Ingestion :

Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'appareil gastro-intestinal.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux :

Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur, larmoiement, conjonctivite, lésion cornéenne, cécité permanente.

Inhalation :

Les symptômes néfastes peuvent comprendre : irritation du nez et du système respiratoire.

Contact avec la peau :

Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur ou irritation, dermatite, brûlure ou destruction des tissus.

Ingestion :

Les symptômes néfastes peuvent comprendre : douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Exposition de longue durée :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets chroniques potentiels sur la santé :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Fiche de données de sécurité

PURGO

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Voie d'exposition	Valeur ETA
Orale	>3000 mg/kg
Cutanée	>3000 mg/kg
Inhalation	4 500 ppm

Section 12. Données écologiques

Écotoxicité :

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Persistance et dégradation : Non disponible

Potentiel de bioaccumulation : Non disponible

Mobilité dans le sol : Non disponible

Autres effets nocifs : Non disponible

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

Section 14. Informations relatives au transport

Numéro ONU : UN3266

Désignation officielle : LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (métasilicate de sodium)

Classe de danger : 8

Groupe d'emballage : III

Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement : Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des contenants qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Section 15. Informations sur la réglementation

La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD.

Section 16. Autres informations

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
CORROSION CUTANÉE – Catégorie 1	Méthode de calcul
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES – Catégorie 1	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES – EXPOSITION RÉPÉTÉES – Catégorie 1	Méthode de calcul

Date d'édition : 2023-05-16

Version : 04

Préparé par : Le département de recherche et développement de Les Produits Sanitaires Lépine inc.

Fiche de données de sécurité PURGO

Légende des abréviations :

ETA = Estimation de la toxicité aiguë
FDS = Fiche de données de sécurité
ONU = Organisation des Nations Unies
RPD = Règlement sur les produits dangereux
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
TMD : Transport de marchandises dangereuses
CAS : Numéro d'enregistrement unique auprès du Chemical Abstracts Service
VEMP : Valeur d'exposition moyenne pondérée
VECD : Valeur d'exposition de courte durée
DIVS : Danger immédiat pour la vie ou la santé
CL : Concentration létale
DL : Dose létale
CE : Concentration effective

Avis au lecteur :

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des matières. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.