



BLITZ 2.0 DÉCAPANT DE CIRE À HAUT RENDEMENT

BLITZ 2.0 est une formule ultra performante, sans compromis sur l'efficacité. Cette formule s'attaque aisément et rapidement aux finis durcis à l'UHV. De type très concentré, **BLITZ 2.0** peut s'attaquer à plusieurs types de finis. Sa puissance permet l'enlèvement des pires accumulations en une seule application.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE : Liquide incolore

ODEUR : Caractéristique

pH : 12,0 ± 0,5

INFLAMMABILITÉ : Non

PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE : Excellente

BIODÉGRADABILITÉ : Oui*

INGRÉDIENTS ACTIFS : 37%

CONTENU EN AMMONIAQUE : Aucun

CAUSTIQUE : Aucun

RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL : 3 cycles

*99% des produits qui composent le BLITZ 2.0 sont aisément biodégradables selon la méthode OCDE de la série 301.

USAGE

Convient à tous les programmes de décapage : décapage à la machine, décapage automatique ou décapage à la vadrouille humide. Employer sur tuile commerciale, terrazzo et tous les planchers pouvant être décapés en profondeur.

MODE D'EMPLOI

Décapage à la machine, accumulations normales 1: 10

Décapage pour lourdes accumulations 1: 4

Utiliser de l'eau froide pour la dilution

1. Appliquer généreusement et uniformément la solution sur le plancher.
2. Laisser agir la solution de 5 à 10 minutes ou plus longtemps si nécessaire. Garder la surface humectée. Ajouter de la solution au besoin.
3. Récurer à la machine munie d'un tampon noir.
4. Ramasser toute la solution ainsi obtenue à l'aide d'un aspirateur humide ou d'une auto-motrice.
5. Bien neutraliser le plancher avant d'appliquer le scellant ou le fini.

AVANTAGES

Haut rendement / S'utilise en eau froide / Faible odeur / Économie d'utilisation / Pénétration rapide / Sans 2-Butoxyéthanol et sans caustique

PRÉCAUTIONS

Matière corrosive. Éviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation.



FORMATS DISPONIBLES

4 L 2004000

20 L 2004001