

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 23% Heavy Duty Bowl Cleaner

69951, 69961

Numéro de commande : R230C, R230C



Pro-Link Canada

# 1

## IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET SUBSTANCE OU DE L'ENTREPRISE

**Utilisez de la préparation:** Toilet Bowl, urinoir et nettoyeur de surface

**Identification de l'entreprise:**

Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4

**Numéro(s) d'entreprise de téléphone d'urgence:**

(613) 722-0798

**Transport Numéro(s) d'urgence:**

CANUTEC 613-996-6666 or \*666 for cell phone

# 2

## IDENTIFICATION DES DANGERS

**GHS Hazards:** Corrosif pour les métaux Catégorie 1 H290  
La corrosion / irritation cutanée Catégorie 1A H314  
Toxicité aiguë, inhalation Catégorie 4 H332  
Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique; Irritation des voies respiratoires Catégorie 3 H335

**Pictogrammes de danger :**



## Éléments d'étiquetage SGH, y compris Déclaration de précaution

**Avertissement**

**Mention :** DANGER

**Mentions**

**de danger :** Peut être corrosif pour les métaux.. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires..

**Conseils de**

**prudence :** Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas respirer les fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.  
Laver soigneusement après utilisation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré. Porter des gants



/ vêtements de protection / protection des yeux / du visage.

**Reaction :** En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever / enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin en cas de malaise. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Absorber la substance répandue pour éviter des dommages matériels.

**Entreposage :** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un récipient fermé. Garder sous clef.

**Se débarrasser :** Éliminer le contenu / récipient selon les règlements fédéraux provinciaux et locaux

## 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

**Description chimique:** Chemical Blend

Nom ingrédient	N° CAS	Classification	% Par poids
Hydrochloric Acid	7647-01-0	Corrosif pour les métaux Catégorie 1 H290 La corrosion / irritation cutanée Catégorie 1A H314 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318 Toxicité aiguë, inhalation Catégorie 4 H332 Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique; Irritation des voies respiratoires Catégorie 3 H335	15-40
Alcohols, C12-15, Ethoxylated	68131-39-5	La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318	0.1-1

## 4 PREMIERS SECOURS

**Inhalation:** Amener la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin

**Contact avec les yeux:** Rincer IMMÉDIATEMENT les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consultez immédiatement un médecin.

**Contact avec la peau:** Laver soigneusement la peau exposée avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste consulter un médecin.

**Ingestion:** Appeler immédiatement le médecin. NE PAS faire vomir. Donner plusieurs verres d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou des convulsions.

**Symptômes et des effets significatifs:** Des brûlures graves aux yeux, la peau et les voies respiratoires.

**Notes au médecin:** Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

# 5

## LUTTE CONTRE L'INCENDIE

<b>Moyens d'extinction appropriés:</b>	Utilisez de l'eau pulvérisée (brouillard) ou de la mousse chimique sèche, CO2.
<b>Moyens d'extinction inappropriés:</b>	inconnu
<b>Dangers particuliers:</b>	Ce produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. La décomposition thermique peut provoquer le dégagement de vapeurs irritantes et toxiques. En cas d'incendie et / ou d'explosion ne pas respirer les fumées.
<b>Équipement de sécurité spécial:</b>	Utiliser un appareil respiratoire autonome et des vêtements protecteurs nécessaires pour éteindre le feu.
<b>Incendie et explosion:</b>	Aucun
<b>De plus amples informations:</b>	Aucun

# 6

## MESURES DE REJET ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

<b>Mesures générales:</b>	Assurer une ventilation adéquate. Éloigner les personnes et contre le vent / de la fuite. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Assurer que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.
---------------------------	---

### Pour le personnel hors urgence

<b>Équipement protecteur:</b>	Porter un équipement de protection individuelle adéquat
<b>Procédures d'urgence:</b>	Porter un équipement de protection individuelle adéquat

### Pour le personnel d'urgence

<b>Équipement protecteur:</b>	Porter un équipement de protection individuelle adéquat
<b>Procédures d'urgence:</b>	Porter un équipement de protection individuelle adéquat

<b>Précautions environnementales:</b>	Empêcher le rejet dans l'environnement si possible. Endiguer les déversements importants pour empêcher la matière de pénétrer les cours d'eau ou les égouts.
---------------------------------------	--

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

<b>Pour confinement:</b>	Imprégnez-vous de matériau absorbant inerte et évacuer comme un déchet dangereux. Garder dans des contenants fermés appropriés pour l'élimination
<b>Méthodes de nettoyage:</b>	Contenir le déversement et collecter le matériau incombustible absorbant (sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et placer dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale / nationale. Rincer les traces avec de l'eau. Pour les grands déversements, endiguer le produit déversé ou contiennent du matériel pour assurer le ruissellement ne parviennent pas à un cours d'eau.

Référence à d'autres sections: Aucun

## 7 Manipulation et stockage

<b>Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:</b>	Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard. Évitez verser ou de pulvériser dans des espaces clos. Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.
<b>Des informations sur protection contre l'incendie et d'explosion:</b>	Aucun
<b>Exigences concernant les lieux et conteneurs:</b>	Maintenir le récipient fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les emballages entamés doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Tenir à l'écart des matières incompatibles telles que les alcalis, les agents réducteurs et oxydants, l'eau de Javel et l'ammoniaque. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques
<b>Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune:</b>	inconnu
<b>Plus d'informations sur les conditions de stockage:</b>	none
<b>Utilisation finale spécifique:</b>	n'est pas applicable

## 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

<b>Protection respiratoire:</b>	Suivez les réglementations OSHA relative aux respirateurs trouvés dans 29 CFR 1910.134 ou la norme européenne EN 149. Utilisez un respirateur approuvé NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149 si la limite d'exposition sont dépassées ou si l'irritation ou d'autres symptômes sont expérimentés.
<b>Protection des mains:</b>	Porter une combinaison avec de longues manches, gantelets et des gants de PVC ou en néoprène. Gants jetables en vinyle, nitrile ou des gants en caoutchouc naturel peuvent également être utilisés.
<b>Protection des yeux:</b>	Utilisez des lunettes chimiques et / ou un bouclier facial complet.
<b>Protection de la peau:</b>	Porter des vêtements de protection, y compris des bottes ou des chaussures de sécurité avec du chlorure de polyvinyle (PVC) ou en néoprène. Porter une combinaison avec des manches longues et des gants, des gantelets de PVC ou en néoprène.
<b>L'hygiène de travail:</b>	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.
<b>Directives d'exposition:</b>	Un système d'échappement local et / ou général est recommandé pour maintenir l'exposition des employés aussi bas que possible. Une ventilation locale est généralement conseillée car elle contrôle les émissions de contaminants à la source, empêchant sa dispersion dans la zone de travail générale. S'il vous plaît se référer au document ACGIH, Ventilation industrielle, manuel des pratiques recommandées, la plus récente édition, pour plus de détails.

TWA ppm:  
TWA mg\_m<sup>3</sup>:  
STEL ppm:  
STEL mg\_m<sup>3</sup>:

**Acide Chlorhydrique**  
pas de données disponibles  
  
pas de données disponibles

# 9

## PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>État physique :</b>	Liquide
<b>Aspect :</b>	opaque Blanc
<b>Poids moléculaire :</b>	Pas de données disponibles
<b>Odeur :</b>	Wintergreen
<b>Seuil de l'odeur :</b>	Pas de données disponibles
<b>pH :</b>	<1
<b>Point de fusion :</b>	Pas de données disponibles
<b>Point d'ébullition :</b>	> = 212 F
<b>Point d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Taux d'évaporation (BuAc=1) :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limite supérieure d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limite inférieure d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Densité de vapeur (Air=1) :</b>	>1
<b>Pression de vapeur :</b>	Pas de données disponibles
<b>Gravité spécifique :</b>	1.10-1.13
<b>Solubilité dans l'eau :</b>	complet
<b>Log Pow (calculé):</b>	Pas de données disponibles
<b>Température d'autoallumage :</b>	Pas de données disponibles
<b>Température de décomposition :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Solubilité dans d'autres solvants :</b>	Pas de données disponibles
<b>Coefficient de partage :</b>	Pas de données disponibles
<b>n-octanol / eau :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité cinématique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité dynamique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Propriétés explosives :</b>	Pas de données disponibles
<b>Pour cent volatiles par volume :</b>	Pas de données disponibles

# 10

## STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Réactivité :</b>	Normalement stable.
<b>Stabilité chimique :</b>	Stable dans les conditions recommandées de stockage
<b>Conditions de décomposition thermique à éviter :</b>	inconnu
<b>Possibilité de réactions dangereuses:</b>	N'arrivera pas
<b>Conditions à éviter :</b>	Le contact accidentel avec de l'eau et de l'humidité. Conserver le récipient bien fermé, lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
<b>Produits de décomposition dangereux :</b>	CO ou CO2. Vapeurs de chlore toxiques
<b>Matières à éviter :</b>	Oxydants forts, ammoniac, le chlore, matériaux alcalins forts, aluminium
<b>Polymérisation dangereuse :</b>	aucun

# 11

## INFORMATION TOXICOLOGIQUE

### Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë :** Aucune information disponible

### Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

**Les symptômes :** Aucune information disponible

**Sensibilisation :** Aucune information disponible

**Effets mutagènes :** Aucune information disponible

**Cancérogénicité :** Aucun des ingrédients sont listés par IARC, ACGIH, NTP et de l'OSHA

**Toxicité pour la reproduction :** Aucune information disponible

**STOT exposition unique:** inconnu

**STOT exposition répétée :** Classé comme toxique pour un organe cible, exposition unique, Catégorie 3 avec irritation des voies respiratoires

**Toxicité chronique :** Peut endommager les organes

**Effets sur les organes cibles :** Respiratory Tract

**Risque d'aspiration :** Aucune information disponible

Valeurs LD / LC50 déterminantes pour la classification : Aucun

**Ingrédients énumérés :**

Alcohols, C12-15, Ethoxylated	DL50 (voie cutanée) > 2000 mg / kg de lapin LD50 (oral) > 3200 mg / kg rat
Acide Chlorhydrique	DL50 (voie orale) 700 mg / kg Rat DL50 (voie cutanée) 5010 mg / kg Lapin LC50 (inhalation) 3124 ppm (1 heure Rat)

# 12

## INFORMATION ÉCOLOGIQUE

**Toxicité :** Ce matériau est prévu d'être toxique pour la vie aquatique. / CL50 862 mg / L (Orfe, or (Leuciscus idus))

**Persistence et dégradabilité :** En cas de libération dans le sol, ce matériau ne devrait pas être biodégradable

<b>Potentiel de bioaccumulation :</b>	Pas de données disponibles
<b>Mobilité dans le sol :</b>	Pas de données disponibles
<b>Autres renseignements :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité aquatique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité pour les algues, les poissons, les invertébrés :</b>	Pas de données disponibles
<b>Biodégradation :</b>	Pas de données disponibles

## 13 dépotoir

<b>Recommandations d'élimination des déchets :</b>	Suivez local, provincial, l'état et règlements fédéraux.
<b>Écologie - Matières résiduelles :</b>	Pas de données disponibles
<b>Les récipients vides :</b>	Triple rinçage et éliminer conformément aux règlements provinciaux, étatiques et fédérales

## 14 RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

Département	Nom d'expédition	Contient	Catégorie de risque	UN#	Groupe d'emballage
Réglementation sur le TMD (Route et les chemin de fer)	Acide hydrochlorique	Acide hydrochlorique	8	1789	II

**Note:** Cette description de l'expédition est de nature générale seulement. Elle ne considère pas la taille des emballages, les modes de transport et d'autres circonstances particulières. Les règlements appropriés devraient être référencés, et de manutention pour le transport de marchandises dangereuses / matières dangereuses doivent être effectuées par du personnel qualifié seulement.

## 15 RÈGLEMENT

<b>OSHA/WHMIS 2015 Classification:</b>	Corrosif pour les métaux et les yeux.
<b>California PROP 65:</b>	pas d'ingrédients énumérés
<b>CAN Liste des substances domestiques:</b>	Tous les ingrédients énumérés

## HMIS III Classement

Santé : 3  
Inflammabilité : 0  
Physique : 1  
Protection personnelle : H

# 16 AUTRE INFORMATION

**Préparé pour :**  
Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4  
(613) 722-0798

Date d'émission	No. du version	No. du version
Apr 6, 2016	1	

**Désistement:**

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Pour le meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document.

La détermination finale de la pertinence de tout produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**